


RSK 7113522



Golvbrunn Oden är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

- Slät skål under golvbrunnsvattenlåset vilket förhindrar smuts att samlas
- Golvbrunnen levereras komplett med automatisk klämring, vattenlås och sil
- Urtagbart och delbart golvbrunnsvattenlås för enkel rengöring
- Den automatiska klämringen medför att ingen o-ring eller lösa skruvar behövs användas vid installation
- Golvbrunnssilen är utformad så att man ej får något kvarstående vatten runt silen



Produktinformation

Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Serie	Golvbrunnar Ø150
Bjälklag	Betong/Trä
Standard	SS-EN1253
Funktion	Sidoutlopp
Dimension	Ø75 mm
Utförande	Med plastsil
Tryck/flöde/temp	1,0 l/s
BIM objekt	Nej
Storlek	Ø150 mm
Färg	Vit
Material	PP