



RSK 7113527

Golvbrunn Duschbrunn är en golvbrunn med 50 mm bottenutlopp med en bygghöjd på 98 mm, för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen

- Lågbyggd
- Golvbrunnen levereras komplett med automatisk klämring, vattenlås och sil
- Urtagbart och delbart golvbrunnsvattenlås för enkel rengöring
- Den automatiska klämringen medför att ingen o-ring eller lösa skruvar behövs användas vid installation
- Golvbrunnssilen är utformad så att man ej får något kvarstående vatten runt silen



## Produktinformation

<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Serie</b>	Golvbrunnar Ø150
<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Standard</b>	SS-EN1253
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Dimension</b>	Ø50 mm
<b>Utförande</b>	Med plastsil
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>BIM objekt</b>	Nej
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Färg</b>	Vit
<b>Material</b>	ABS