

UNDERHÅLL AV BESLAG, GÅNGJÄRN, LISTER OCH TRÖSKLAR

Beroende på belastning, miljö, öppningsfrekvens samt underhållskvalitet kräver beslag olika underhåll. Regelbunden översyn, smörjning och rengöring ger en längre hållbarhet!

Översyn av beslag

För att produkten ska fungera tillfredsställande krävs normalt att man kontrollerar funktion, smörjbehov samt eventuella lösa skruvar. Dra åt skruvar och byt ut slitna och skadade delar vid behov.

Smörjning av beslag

Låskolvar och låshus smörjs in med ASSA låsfett.

Spanjoletter smörjs med låsspray.

Gångjärn smörjs med ASSAs gångjärnsfett.

Efter smörjning ska dörren lyftas och sänkas några gånger och sedan öppnas till full öppning för att fettets ska spridas över hela kontaktytan.

Rengöring av beslag

Tätninglister ska hållas hela och rena. Skrubba inte, utan dra åt samma håll hela tiden när du rengör. Torka alltid av beslagen från överflödiga olja med en trasa.

DOFAB AB

Korrsarpsvägen 121

275 64 Blentarp

Telefon: 0411 852 28

08 225 228

e-post: info@dofab.se

dofab.se

Facebook: dofab

Instagram: dofab_se